



**Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche Imperméable 32W  
4400lm - 865 Lumière Du Jour | 120cm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Réf.                         | 240781                  |
| EAN                          | 4058075541122           |
| Code Fabricant               | 4058075541122           |
| Marque                       | Ledvance                |
| Nom du fabricant             | DP 1200 32W 865 IP65 GY |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                   |
| D-Mark                       | Oui                     |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 32W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 4400lm               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 135                  |
| Lampe Incluse               | Oui                  |
| Longeur                     | 120cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire        | Borne, 3 pôles                                          |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement | -25 to +40                                              |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                    |
| Couleur du boîtier            | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                              |
| Product Serie                 | DAMP PROOF                                              |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1200 |
| Largeur (mm)  | 82   |
| Hauteur (mm)  | 68   |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

## Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix</b> bas garantis  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b><br>Pas de détecteur |
|                 |  Retours faciles jusqu'à <b>14 jours</b>  Eclairage LED <b>durable</b>          |