



Caractéristiques Philips Downlight  
LED CoreLine Aluminium Blanc 6W  
700lm 180D - 830-840 CCT | 90mm -  
Diamètre 83mm - IP20/IP44

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 258022                      |
| EAN                          | 8720169500402               |
| Code Fabricant               | 8720169500402               |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | DN145B LED6S/830_840 PSU WH |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                       |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours         |
| Inclinable                        | Non                                |
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 18                                 |
| Puissance (W)                     | 6W                                 |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non                                |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Options de couleur          | CCT                  |
| Angle de Diffusion (degrés) | 180                  |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 700lm                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 108                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| UGR                         | < 33                 |
| Couverture Optique          | Plastique            |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Montage                       | Encastré          |
| Place nécessaire (mm)         | 83                |
| Indice de Protection          | IP20/IP44         |
| Protection Impacts            | IK03 - 0.35 Joule |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40     |
| Logement                      | Aluminium         |
| Couleur du Luminaire          | Blanc             |
| Product Serie                 | CoreLine          |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Hauteur (mm)  | 25 |
| Diamètre (mm) | 90 |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b><br> Pas de détecteur |
|                 |  <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b>  <b>Eclairage LED durable</b>                                                                                              |